

## Membuat web Input pada server Apache

Anharku

v\_maker@yahoo.com

<http://anharku.freevar.com>

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

**Yang harus ada dalam database input:**

- database.php
- input.html
- koneksi.php
- proses.php
- tampil.php

wah untuk mempersingkat waktu g usah di jelasin yah detail-detail dari isi scriptnya...next lalu apa saja isi dari masing2 script tersebut?

**database.php**

```
<?
//membuat database input
$sambung = mysql_connect("localhost","root","");
or exit("could not connect");
$buat_db=mysql_create_db("input");
if($buat_db){
    print("database input telah dibuat\n");
}else{
    printf("database gagal dibuat:%n",mysql_error());
}
?>
```

## Input.html

---

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>masukan</TITLE>
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
<META NAME="Author" CONTENT="">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<META NAME="Description" CONTENT="">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #000000;
}
body,td,th {
    color: #FFFFFF;
}
.style1 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
.style2 {color: #FFFFFF}
-->
</style></HEAD>

<BODY>

<form method="post" action="proses.php">
    <p align="center" class="style1">MASUKKAN DATA BUKU BARU </p>
    <p>NoPanggil *<br>
        <input type="int" name="NoPanggil" size="34">
        <br>
    Pengarang *<br>
    <input type="text" name="Pengarang" size="34">
    <br>
    Judul *<br>
    <textarea name="Judul" rows="8" cols="40"></textarea>
    <br>
    *) wajib diisi <br>
    <input type="reset" value="Reset" name="kosongkan">
    <input type="submit" value="Kirim" name="kirim">
    </p>
</form>
<p align="center"><a href="tampil.php" class="style2"> Lihat Data buku</a>
</BODY>
</HTML>
```

## Koneksi.php

---

```
<!
$a = mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('input',$a);
?>
```

## Proses.php

---

```
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url();
    background-color: #000000;
}
body,td,th {
    color: #FF0000;
}
-->
</style><?php
include'koneksi.php';
if(isset($_POST['kirim']) && ($_POST['kirim']=='kirim'))
{
    $NoPanggil=trim(strip_tags($_POST['NoPanggil']));
    $Pengarang=trim(strip_tags($_POST['Pengarang']));
    $Judul=trim(strip_tags($_POST['Judul']));

    if(($NoPanggil=='') || ($Pengarang=='') || ($Judul==''))
        $error= "Data tidak lengkap.<br>";

    if(($NoPanggil!='') && ($Pengarang]!='') && ($Judul!=''))
    {
        $queryAddInput=mysql_query("insert into daftar
            values('$NoPanggil','$Pengarang','$Judul')");
        if($queryAddInput)
        {
            echo"<font color=red><b>Daftar mahasiswa berhasil disimpan</b></font>";
            echo"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2; url=../input.html\">";
            exit; }
        else
        {
            echo"<font color=red><b>Daftar mahasiswa berhasil disimpan</b></font>";
            echo"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2; url=../input.html\">";
            exit; }
    }

    if(isset($error))
    {
        echo"<font color=red><b>$error</b></font>";
        echo"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2; url=../input.html\">";
        exit; } |
}??>
```

## Tampil.php

```
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #FFFFFF;
}
body {
    background-image: url();
    background-color: #000000;
}
.style1 {
    color: #FFFFFF;
    font-weight: bold;
}
.style2 {color: #00FF00}
.style3 {color: #0000FF}
.style12 {color: #0000FF; font-weight: bold; }
a {
    font-family: Times New Roman, Times, serif;
}
a:hover {
    color: #FFFFFF;
}
.style13 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_preloadImages() {//v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
        var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
        if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

function MM_findObj(n, d) {//v4.01
    var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
        d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
    if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
    for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
    if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImgRestore() {//v3.0
```

```
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
    if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->
</script>
<body
onLoad="MM_preloadImages('HOME.GIF','LOGOUT.GIF','INPUT.GIF','SEARCH.GIF','DELETE.GIF','UPDATE
.GIF')"
>
<div align="center">
  <h1 class="style1"><span class="style13">DAFTAR BUKU </span></h1>
  <hr>
  <table width="21%" height="542" border="1" align="left">
    <tr>
      <td height="473" colspan="2" valign="top"><p align="center" class="style3">&nbsp;</p>
        <p align="center" class="style3"><a href="utama.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p align="center" class="style3"><a href="input.html" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p align="center" class="style3"><a href="cari.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p align="center" class="style3"><a href="view.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p align="center" class="style3"><a href="hapus.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p align="center"><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()">
          </a></p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <table width="51%" border="1" align="center" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#000000">
    <tr>
```

```
<td width="22%">><div align="center" class="style1 style3 style13">NoPanggil</div></td>

<td width="38%">><div align="center" class="style1 style3 style13">Pengarang</div></td>
<td width="40%">><div align="center" class="style12 style13">Judul</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">
<?
include'koneksi.php';
$perintah = mysql_query("select NoPanggil,Pengarang,Judul from daftar");
while($teruskan = mysql_fetch_array($perintah))
{
    echo "$teruskan[NoPanggil]\n<br>";

}
?>
</div></td>
<td>    <?
include'koneksi.php';
$perintah = mysql_query("select NoPanggil,Pengarang,Judul from daftar");
while($teruskan = mysql_fetch_array($perintah))
{
    echo "$teruskan[Pengarang]\n<br>";
}
?>
<div align="left"></div></td><td>    <?
include'koneksi.php';
$perintah = mysql_query("select NoPanggil,Pengarang,Judul from daftar");
while($teruskan = mysql_fetch_array($perintah))
{
    echo "$teruskan[Judul]\n<br>";
}
?>
<div align="left"></div></td></tr>
<tr>
<td colspan="3"><div align="center"></div>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div></td>
</tr>
</table>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
```


```
</blockquote>  
  
</blockquote>  
</blockquote>  
</blockquote>  
</p>&nbsp;</p>  
<p>&nbsp;</p>  
</div>
```

---




phptriad2-2-1.exe

## Instal phpriad



## start apache



klik2x WinMySQLAdmin -->lampa ijo

panggil database.php ,lihat apakah sudah terdapat folder baru dengan nama mysql data-folder input? kita isi lewat mysql..

```
C:\apache\mysql\bin\mysql.exe  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 3 to server version: 3.23.47-nt  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.  
mysql> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| input   |  
| mysql  |  
| test   |  
+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> use input;  
Database changed  
mysql> create table daftar (NoPanggil varchar(30), Pengarang varchar(30), Judul varchar(30));  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql>
```

lihat dalam folder data\input?berhasilkan? next..panggil <http://localhost/> <http://localhost/input.html> ,lalu coba masukkan data..proses...lalu lihat hasilnya di <http://localhost/tampil.php>

ini baru bagian input.. bagaimana kita dapat memasukkan input sehingga hasil dari masukkan tadi dapat kita lihat pada halaman tampil.php .Bagaimana klo kita membuat web dengan **username login/logout** kemudian ditambahkan fasilitas **search/pencarian, update data/perubahan data baru, delete/hapus data**. Wah2.. jad semakin kompleks aja nih.. mumet..buat pr dulu hehehe.. ☺

## Biografi Penulis



**Anharku.** Pertama mengenal komputer saat SMP pertamanya kenal komputer hanya bermain game bawaan window's lambat laun karna pergaulan dan pertumbuhan, merasakan anehnya cinta monyet...patahhati lalu melampiaskannya pada bermain Game online namun karena satu persatu game itu servernya runtuh (gameOver kali) jadi aku memutuskan vakum dari dunia gamer waktu itu juga saat aku masih UAS jadi aku fokus ke skull dulu.Lanjut mengenal dunia internet sejak hobi main di warnet untuk sekedar mengecek e-mail, fs, dan sekedar chatting ga jelas..Dari temanku bernama DNZ lah aku mulai mengenal dunia virus..lalu aku belajar secara otodidak karna temanku DNZ lebih suka dunia Hacking. Belajar algoritma dan pemrograman, membuat flowchart, dan belajar bahasa pemrograman seperti visual basic, delphi, C++, pascal, assembly. Belajar tentang micro, website, PHP, Basis data, MySQL, belajar tentang Jaringan Komputer..belajar tentang segala sesuatu yang berbau komputer.